

# umkehr- osmose

Für hochwertige Espresso- und Gesundheitsgeräte.

**ihr kaffee schmeckt nur so gut  
wie das wasser mit dem sie  
beginnen.**

Gemeinsam entwickelt mit BWT water + more, ist La Marzocco's Umkehrosmose ein 3-stufiges System für den Erhalt von hochwertigstem Wasser, um unabhängig von der örtlichen Wasserqualität erstklassigen espressokaffee zu brühen und die geräte in einem einwandfreien betriebszustand zu bewahren. Ein aktivkohlefilter hält chlor/desinfektionsmittel und verunreinigungen zurück; die umkehrosmose entfernt alle mineralien und schadstoffe; eine mineralisierungspatrone fügt die richtigen mineralien zum hochwertigen brühen und als korrosionsschutz hinzu.



**la marzocco**

handmade in florence



**Aktivkohlefilter**



**Umkehrosmose**



**Aufmineralisierungs-Patrone**



**Membrantank**

## umkehrosmose eigenschaften und spezifikationen

### Kohlefilter

Eliminates unpleasant flavours and chlorine.

Reduces heavy metal content.

Removes particles and organic matter.

Filtration capacity of 10.000 litres.

### Umkehrosmose

Hohe Produktivität und Wasseraufbereitung.

Wassergekühlter Pumpenmotor.

Für Dauerbetrieb geeignet.

Display zur Echtzeitkontrolle aller Parameter (TDS/EC).

### Aufmineralisierung

Optimaler pH-Wert des aufmineralisierten Wassers.

Schützt vor Korrosion.

Aufmineralisierung mit Kalzium und Magnesium.

Kohlevlies für eine korrekte Mineralienmischung.

	Osmo 60	Osmo 120
Kapazität (Liter/Stunde)	60	120
Höhe (cm/in)	38 / 15	38 / 15
Breite (cm/in)	23 / 9	23 / 9
Tiefe (cm/in)	25,5 / 10	33,5 / 13,2
Gewicht (kg/lbs)	14 / 30,8	17,5 / 38,5
Salzretentionsrate	über 97%	über 97%
Mindestdruck Wasserzufuhr	2bar	2bar
Höchstdruck Wasserzufuhr	4bar	4bar
Spannung	230V	230V
Wattleistung Elemente	375	390

Alle Leistungsdaten wurden bei 15°C Wassertemperatur ohne Permeat-Gegendruck gemessen.